

MINI - MIX



W naszej metodzie Mini-Mix wytwarzamy specjalny materiał asfaltowy poddany mieszaniu do naprawy uszkodzonych powierzchni przeznaczonych do celów komunikacyjnych.

Wykorzystujemy przy tym znany produkt naszej firmy – zmodyfikowaną emulsję specjalną HERBOL, która jest mieszana na miejscu metodą Mini-Mix.

Materiał poddany mieszaniu składa się z następujących komponentów:

- emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerami;
- hydraulicznego środka wiążącego;
- mieszanki ziaren mineralnych 0/2, 0/3, 0/5 lub 0/8.

Oczyszczacz wysokociśnieniowy (zintegrowana część składowa maszyny MINI MIX) czyści podłoże wnikać głęboko w pory. Nie wymaga się wstępnego spryskiwania dla związania warstw.

Asfalt ciekły Herbol jest mieszany i wylewany bezpośrednio na suche lub jeszcze wilgotne podłoże i rozprowadzany gumową listwą. Szybki postęp prac minimalizuje utrudnienia w ruchu drogowym, pełne przywrócenie ruchu może nastąpić już po około 15 minutach.

Zalety stosowania technologii Mini – Mix:

- bez frezowania, bez kucia oraz bez dodatkowych maszyn czyszczących;
- bezszwowe przejście od rejonu nieuszkodzonego nie wymaga stosowania fug;
- szybkie i trwałe rozwiązanie;
- przyjazna dla środowiska i oszczędna metoda naprawy;
- ekonomiczne utrzymanie drogi;
- tylko 2 osoby do obsługi sprzętu.



Usunięcie uszkodzonych miejsc w nawierzchni drogowej systemem Mini – Mix



Roboty obejmują usunięcie uszkodzeń jezdni i miejsc w nawierzchni drogowej poprzez naniesienie asfaltu płynnego Herbol.

Przygotowanie asfaltu ciekłego Herbol odbywa się przy pomocy ruchomej i samomieszającej maszyny specjalnej. Zgodnie z receptą materiały budowlane są w sposób ciągły doprowadzane do mieszalnika przez sterowane urządzenie dozujące.

Proces mieszania i czas mieszania dobrać tak, aby zapewnić całkowite i równomierne otoczenie środkiem wiążącym wszystkich materiałów budowlanych.

Właściwe nakładanie odbywa się ręcznie, przywrócenie ruchu może nastąpić po około 15 minutach od nałożenia.

□